

Transport- und Heberoller Carryflex



Sparen Sie mit Carryflex Kraft und Zeit beim Transport, Heben und Einsetzen von Türen und Bauelementen auf der Baustelle.

Vorteile:

- Ideal für die Einmann-Montage
- Leichtes Einsetzen von Türen und Trennwänden durch stufenlose Höhen- und Neigungseinstellung
- Geringes Eigengewicht (nur 28 kg)
- Hohe Tragkraft (bis 130 kg)

Konstruktion:

- Kleiner Schwenkradius durch Lenkrollen
- Hohe Standfestigkeit
- Stabiler Halt durch Klemmbacken
- Geringer Platzbedarf, klappbar

Art.-Nr.: 0102.00.000.101

Produktinfo:

Dieser Spezialroll- und Hebewagen ist pfiffig konstruiert: Die untere Plattform des Carryflex lässt sich bis zum Boden absenken. Schwere Türen oder Plattenelemente werden zuvor einfach aufgeschoben, durch Klemmbacken gesichert und darauf mechanisch angehoben. Eine stufenlose Höhen- und Neigungseinstellung erlaubt, Türen ohne Komplikationen in die Scharniere einzusetzen bzw. Bauelemente in eine geeignete Montageposition zu bringen.

Technische Daten:

- Höhe und Ausleger 900 mm
- Abmessungen zusammengeklappt für Transport (LxBxH): 900 x 650 x 260 mm
- Geeignet für Platten bis ca. 1.200 mm Breite und bis 100 mm Dicke (Spannbereich)
- Höhenverstellung: stufenlos bis 60 mm
- Neigung: beidseitig bis ca. 10 mm
- Eigengewicht: 28 kg



Bestellschein

für den "Carryflex"

Carryflex
..... Stück

Art.Nr.: 0102.00.000.101

Adresse (Stempel):

Herstellung
 und Vertrieb:



Ernst Zieker GmbH
 Riedstraße 9
 73760 Ostfildern (Ruit)

Telefon (0711) 4 41 12 82
 Telefax (0711) 4 41 12 84
 e-mail: info@zieker.de
 http://www.zieker.de

Senden Sie ihre
 Bestellung per Telefax
 oder schicken Sie uns
 den Bestellschein
 in einem frankierten
 Umschlag